

EKSPLOATAVINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO SERTIFIKATAS

Produktas	mediniai langai
Tipas	92 mm gylio profilio, iš klijuotos sluoksninės dygiais sujungtos medienos, įstiklinti dviejų kamerų stiklo paketais
Naudojimo paskirtis	montavimui vertikaliuose sienų angose
Ekspluatacinės savybės	žr. 1 priedą
Gamintojas	UAB „P. Varkojis ir kompanija“, Mokyklos g. 4, Kurmaičių k., LT-97240 Kretingos r. sav.
Gamybos vieta	UAB „P. Varkojis ir kompanija“, Mokyklos g. 4, Kurmaičių k., LT-97240 Kretingos r. sav.
Reikalavimai	LST EN 14351-1:2006+A2:2016 reikalavimus ir gamintojo deklaruojamas rodiklių vertes

Šis sertifikatas išduotas, atlikus Reglamente (ES) 305/2011 sistemai 1 numatytus veiksmus ir patvirtina, kad nurodytas produktas atitinka šiame sertifikate išdėstytus reikalavimus.

Numeris	SPSC-8782A
Data	2017-12-29 (pirmą kartą išduotas 2009-12-07)
Galioja	2020-12-30 (informacija www.spsc.lt)
Išduotas	UAB „P. Varkojis ir kompanija“, Mokyklos g. 4, Kurmaičių k., LT-97240 Kretingos r. sav., įmonės kodas 161732763

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

Egzempliorius Nr. 11

1 PRIEDAS PRIE CERTIFIKATO Nr. SPSC-8782A

Išduoto 2017-12-29

Produktas mediniai langai

Tipas 92 mm gylio profilio,
iš klijuotos sluoksninės dygiais sujungtos medienos,
įstiklinti dviejų kamerų stiklo paketais

Esminės charakteristikos ir eksploatacinės savybės

Esminė charakteristika	Bandymo metodas	Eksploatacinė savybė
Gaminio, kurio plotas iki 1,82 m ² imtinai, atsparumas kartotiniam varstymui: - varstymo ciklų skaičius - klasė	LST EN 1191 LST EN 12400	5 000 1
Gaminio, kurio plotis 1,23 m (±25 %) ir aukštis 1,48 m (-25 %), šilumos perdavimo koeficientas, W/(m ² ·K): - dviejų kamerų stiklo paketas, su „Swisspacer ultimate“ rėmeliais, 18 mm tarpai tarp stiklų užpildyti argonu, išoriniai stiklai su mažai spinduliuojančia danga ($\epsilon_n \leq 0,03$)	LST EN ISO 12567-1	0,78
Gaminio, kurio plotas iki 2,73 m ² imtinai, oro skverbtis, klasė	LST EN 1026 LST EN 12207	4
Oro garso izoliacijos rodiklis R_W ($C; C_{tr}$), dB, kai gaminio plotas: - iki 2,73 m ² ; - nuo 2,73 m ² iki 3,64 m ² ; - nuo 3,64 m ² iki 4,55 m ²	LST EN ISO 140-3 LST EN ISO 717-1	36 (-1;-5) 35 (-1;-5) 34 (-1;-5)
Gaminio, kurio plotas iki 2,73 m ² imtinai, nepralaidumas vandeniui: - oro slėgis Δp , prie kurio gaminys išlieka nelaidus vandeniui, Pa - nepralaidumo vandeniui klasė	LST EN 1027 LST EN 12208	1 200 E1200
Gaminio, kurio plotas iki 1,82 m ² imtinai, atsparumas vėjo apkrovai, klasė	LST EN 12211 LST EN 12210	C5

Direktorius



Valdemaras Gauronskis